SOTEC

# WinBook WA5413P 製品仕様書

| | | |
|---|---|---|
| 製品名 | | Winbook WA5413P |
| 型番 | | WA5413P |
| CPU | | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500 |
| | 動作周波数 | 1.66GHz |
| | 1次キャッシュ | 2×(32KB＋32KB) |
| | 2次キャッシュ | 2MB |
| | システムバス | 667MHz |
| チップセット | | モバイル インテル® 945GM Express (945GM＋ICH7-M) |
| BIOS | | Phoenix BIOS |
| システムメモリ[※1] | | PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応[※2]) |
| | 標準 | 1GB (512MB×2) |
| | 最大 | 2GB (1GB×2)[※3] |
| | メモリスロット | 2スロット (2スロット使用) |
| ハードディスクドライブ[※1※4※5] | | 80GB (Serial ATA 1.5Gb/s, 5,400rpm) |
| オプティカルドライブ | | DVDスーパー・マルチドライブ[※6※7※8※9]<br>[DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速<br>[DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速<br>[DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速<br>[DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速<br>[CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大16倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速<br>[CD-ROM] 読込最大24倍速 |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 15.4型ワイド TFTカラー液晶[※10※11]<br>最大1,280×800ドット (約1,619万色) |
| | 外部ディスプレイ接続時[※12] | 800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,440×900ドット /<br>1,600×1,200ドット / 1,920×1,200ドット / 2,048×1,536ドット (約1,677万色) |
| グラフィックシステム | | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセット内蔵) |
| | ビデオメモリ | 最大224MB (システムメモリより割り当て)[※13] |
| サウンドシステム | | Realtek ALC883 オーディオコーデック (HD Audio準拠) |
| LAN | | Realtek RTL8100CL ファースト イーサネット コントローラ (10BASE-T/100BASE-TX) |
| 無線LAN | | インテル® PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション<br>通信速度 最大54Mbps, IEEE802.11a/b/g準拠 (WPA対応)[※14※15] |
| キーボード | | 日本語キーボード (19mmピッチ, 3mmストローク) |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド |
| スピーカ | | 内蔵ステレオスピーカ |
| マイク | | 内蔵モノラルマイク |
| メモリーカードスロット | | メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/MMC 共用スロット[※16※17] |
| ExpressCardスロット | | 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54 対応)[※18] |
| インターフェース | 前面 | ヘッドホン/光デジタル(S/PDIF)出力兼用端子(丸形, ステレオ光ミニジャック)×1[※19※20],マイク/ライン入力兼用端子(ステレオ ミニジャック) |
| | 左側面 | USB2.0ポート×2, |
| | 右側面 | IEEE1394端子(4pin, DVポート)×1, USB2.0ポート×1, LANポート×1, Sビデオ出力端子×1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1 |
| バッテリ | | リチウムイオンバッテリ (11.1V, 4,000mAh) |
| | 動作時間[※21] | 約3.2時間[※22] |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約2.7時間 / 電源ON時 約4.1時間 |
| ACアダプタ | | 入力 AC100～240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC20V, 3.25A |
| 消費電力[※23] | | 最大時 80W, 標準時 25W, 省電力時 4W未満 |
| エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)[※24※25] | | I 区分 0.0005 (AAA) |
| 本体寸法 | | 358(幅) × 36(高さ) × 258(奥行き) mm (突起物は含まず) |
| 質量 | | 約2.9kg (バッテリパック装着時) |
| 動作環境 | | 周囲温度 10～35℃ / 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと) |
| 付属品 | | ACアダプタ, バッテリパック[※26], 各種マニュアル, 他 |

| | | |
|---|---|---|
| 型番 | | WA5413P |
| OS | | Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版 |
| 付属アプリケーション | 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista™ |
| | 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービー メーカー 6 |
| | DVD ビデオ再生ソフト | WinDVD™ for SOTEC[※27※28] |
| | CD/DVD作成ソフト | Roxio Easy Media Creator® 9 |
| | はがき作成ソフト | 筆王vs for SOTEC |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン |
| | インターネット情報 | Yahoo!ツールバー |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader Version 3.5[※29] |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 8 |
| | ウイルス対策ソフト | マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション[※30] |

※1 Windows上では1MB=$1024^2$byte、1GB=$1024^3$byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2 デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリを2枚1組で装着する必要があります。
※3 標準搭載メモリを取り外し1GBメモリを2枚搭載した場合です。
※4 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※5 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されています。
※6 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※7 本製品で書込んだDVDメディアは一部のDVD-ROMドライブ、DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。
※8 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
※9 書込／読込状態、記録形式、メディアの種類などによっては性能が保証できない場合があります。
※10 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
※11 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。
※12 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※13 ビデオメモリの最大容量は、Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)によりシステムメモリの総量、オペレーティング・システムによって要求される必要最低限の領域を動的にシステムメモリ内に確保します。
※14 規格による通信速度は最大54Mbps（理論値）です。実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。
※15 IEEE802.11aによる通信は電波法令により屋内のみの使用に限定されております。また、異なる規格の通信を同時におこなうことはできません。
※16 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。
※17 SDHC, SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。
※18 従来のPCカードはご利用になれません。
※19 SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)準拠により、デジタル接続によるデジタル信号同士の録音は1世代に限りおこなえます。
※20 デジタル出力のサンプリングレートは48kHzのみです。48kHzに対応した機器でご使用ください。
※21 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間です。実際の動作時間は使用状況により異なります。
※22 ECOモード有効時の動作時間です。
※23「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。
※24 2007年度基準で表示しています。エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※25 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上で示したものです。
※26 バッテリパックは消耗品です。
※27 DVDオーディオディスクでVP互換（DVDビデオプレーヤー互換）モードを持っていないディスクは再生できません。
※28 DTS方式のオーディオトラックは再生できません。
※29「eBookJapan」の有料サービスです。本製品には約20種類の立ち読みコンテンツをプリインストールしています。詳細はeBookJapan/ソーテック書店(http://www.ebookjapan.jp/bs/stc00001.html)をご参照ください。
※30 本製品でのウイルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。
※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。